



# UTCAGALÉRIA LÉTREHOZÁSA

## Vázlatterv

2890 Tata, Tópart utca  
 hrsz.: 4002

Építtető:  
Tata és Térsége Civil Társulás  
2890 Tata, Fazekas u.4.



## Tartalomjegyzék

1. Borítólap
2. Tartalomjegyzék
3. Műszaki leírás

### Tervek:

- E-0	Helyszínrajz	M 1:500
- E-1	Alaprajz	M 1:100
- E-2	Látványterv	
- E-3	Látványterv	
- E-4	Gyártmányterv	M 1:50



## Műszaki leírás

### RENDELTTETÉS, ELŐZMÉNYEK

Az érintett ingatlan Tatán közvetlenül az Öreg-tó partján található, enyhén lejtős, füves terület, gyalogosan - és alkalmanként személygépkocsival - burkolt felületű útról megközelíthető.

A tervezett utcagaléria 4 db kis fedett-nyitott pavilonból áll, amelynek egyenként 4 db, ~ 1 x 2 m-es kiállító felülete van a fedett rész felé, kis szögtöréssel. A koncepció szerint a 4 db pavilon a tó felé a városképből különböző irányokba néz és különböző városkép-részleteket láttat 'ablakszerűen', miközben a belső oldala kiállító felületként funkcionál.

A pavilon felépítménye talajcsavarral kerül rögzítésre, fa szerkezettel, fa homlokzati burkolattal és fedéssel. A kiállító felületek világítását napelemes ledfényforrás biztosítja.

A 16 db kiállító-felületen 16 helyi művész portfóliója lesz látható állandó kiállítás jelleggel. A beruházó ezeket a felületeket pályáztatás formájában osztja ki 24 hónap időtávra. A portfóliók egységes formátummal készülnek és fóliázással kerülnek fel a belső ~ plexi felületre.

A pavilonok másik hasznosítási lehetősége az állandó kiállítás mellett a művészeti rendezvények kiszolgálása, időszaki (rövidtávú) kiállítások befogadása. A 2021-es évben több alkalommal bonyolított a Mecénás Alapítvány és a Top Art Gallery a tóparton művészeti bemutatókat, ahol helyi és meghívott művészek mutatták be műveiket, beszélgettek a látogatókkal, sétálókkal. Erre megoldásnak egy egyszerű behajtható felületet terveztünk: az oldalfalba süllyesztett 'rejtett' ajtó behajtásával az átjárás megszűnik és kétoldalra néző fedett kiállító-pavilonként tud funkcionálni. A behajtott felületek fehér parafa-jellegű anyaggal borítottak, hogy ideiglenesen könnyen rögzíthetőek legyenek rajta a képek.

A pavilonok alatt és körül egy ~30 cm-es sávban zúzottkő terítés készül. A pavilonok közé tipegőket nem tervezünk, hogy szabadon installálható legyen a köztük kialakuló tér.

### ALKALMAZOTT ANYAGOK

Az alábbiakban a 275/2013. (VII. 16.) Korm. Rendelet 4. § (3) és (4) bekezdésének megfelelően az építési termékek elvárt műszaki teljesítményét részben egyértelműen beazonosítható építési termékek megjelölésével, részben egyedi teljesítményjellemzők meghatározásával adjuk meg.

*Alapozás:*

Méretezett talajcsavar.

*Függőleges teherhordó, térelhatároló szerkezetek:*

Fa (10x10 cm fenyő oszlop és gerenda) keretszerkezet.

**Födém:**

Fa (10x10 cm fenyő oszlop és gerenda) szerkezet.

**Homlokzat:**

Thermowood hőkezelt vízzáró rétegelt lemez homlokzati faburkolat rendszer, fenyő faolajjal kezelve.

**Fedés:**

Thermowood hőkezelt vízzáró rétegelt lemez homlokzati faburkolat rendszer, fenyő faolajjal kezelve, acéllemez vápacsatorna vízelvezetéssel.

**Padlóburkolat:**

Thermowood hőkezelt fa burkolat, fenyő faolajjal kezelve.

**Világítás:**

Egyszerű napelemes rendszer (4x 12V-5W napelem + akkumulátor + ledes spotvilágítás – esetleg vonalmenti ledszalag a képek fölött).

Tata, 2022. február

Schenk Attila  
okl. építészmérnök  
É-11-0280